

かほく市第2学校給食センターガス回転釜更新

ガス回転釜 仕様書

型式：KIG2DX-L40R-KH ※桐山工業（株）同等品

機器の寸法

項 目	仕 様
本体寸法	1615間口×1215奥行き×860釜高さ(蓋開口1975)
内釜直径	φ1085
内釜材質	アルミ
釜深さ	425mm

機器の仕様

項 目	仕 様
入水量	満水230リットル / ツバ元水量190リットル
本体材料	SUS304 1.5t
	本体に覗き窓 1ヶ所取付 ※しゃがまずに炎が確認できること
ガス消費量	44.0kW 3.14kg/h (LPG) 46.0kW 40,000kcal/h(13A)
内釜特徴	内釜に目盛付
蓋材料	Al t=2
架台材料	SUS304
ハンドル材料	SCS13
バーナ材質・形状	材質：耐熱ステンレス
	形状：スリットバーナ
バーナコック	立って作業できる位置にコックツマミがあること
立消え安全装置	二次空気調整板により炎燃焼部の高温部と器具部の温度差ができる
	安全装置等重要部品は構造上結露防止対策になっている位置に取付
ガス接続	フレキシブルチューブ 20A
断熱材	グラスウール
釜回転	釜固定安全装置付
	右にハンドルを回す（時計回り）と釜は後方に回転する
	左にハンドルを回す（反時計回り）と釜は前方に回転する
蓋取手	樹脂製
排水	ポップアップ式とし、容易に取り外しでき、洗浄できる構造とする
	排水パイプの洗浄ブラシが付いていること