

仕様書
厨芥処理機（下処理室）

1	品名	パッケージタイプ厨芥処理機
2	型式	YS-600-P-08-LT
3	外形寸法	1500mm (W) × 750mm (D) × 850mm (H) (バックガード120mm)
4	処理能力	最大8kg/分
5	電源	3φ200V、1.5kW
6	電動機（粉碎用）	1.0kW
7	電動機（脱水用）	0.4kW
8	電動機（洗浄用）	40W
9	外装材質	SUS304
10	給水	20A 2ヶ所
11	給湯	15A
12	排水	VU65
13	ポリバケツ寸法	216mm (W) × 340mm (D) × 430mm (H)
仕様		パッケージタイプ厨芥処理機は、下記機器で構成され、一体であること。
		1. シンク
		1-1. バックガード付きであること。
		1-2. バックガード上部に水栓が3個設置されていること。
		1-3. 背面にダストシュートが設置されていること。
		2. 脱水機
		2-1. 脱水は、圧縮フタ方式スクリュープレスであること。
		2-2. 脱水部は完全密封であること。
		2-3. スクリーン洗浄は、スクリーンの外周をブラシが回転する構造であり、脱水中も間欠的に自動洗浄すること。
		2-4. ダストシュート部は、テフロンコーティングを施し、引き出し式の洗浄カゴを内蔵していること。
		3. 粉碎機
		3-1. 粉碎方法は、スイングハンマー方式である事。
		3-2. 接液部材質は、アルミ又はステンレスである事。
		3-3. 駆動モータは、1.0kWで、外扇無し、全閉型、連続定格である事。
		4. 制御盤
		4-1. ステンレス製レインタイト構造であること。
		4-2. 操作スイッチは、パネル方式の防水で、DC24V仕様であること。
		4-3. 自動運転、手動運転、リセットが操作パネルで行えること。
		4-4. 運転、停止、非常停止の操作がシンク前面で行えること。
		4-5. 脱水スクリュウの早期ロック防止回路を内蔵していること。
		4-6. サーマルリレーを内蔵していること。

仕様書
厨芥処理機(洗浄室)

1	品名	パッケージタイプ厨芥処理機
2	型式	YS-700L-PR-08T
3	外形寸法	1500mm (W) × 750mm (D) × 850mm (H) (シュート部除く、バックガード120mm)
4	処理能力	最大10kg/分
5	電源	3φ200V、2.6kW
6	電動機（粉碎用）	1.0kW
7	電動機（脱水用）	1.5kW
8	電動機（洗浄用）	60W
9	外装材質	SUS304
10	給水	20A
11	給湯	15A
12	排水	VU65
13	ポリバケツ寸法	無し
仕様		パッケージタイプ厨芥処理機は、下記機器で構成され、一体であること。
		1. シンク
		1-1. バックガード付きであること。
		1-2. バックガード上部に混合水栓が設置可能であること。
		1-3. 粉碎機上部にパンチングのフタが設置されていること。
		2. 脱水機
		2-1. 脱水は、圧縮フタ方式スクリュースプレスであること。
		2-2. 脱水部は完全密封であること。
		2-3. スクリーン洗浄は、スクリーンの外周をブラシが回転する構造であり、脱水中も間欠的に自動洗浄すること。
		2-4. ダストシュート部は、テフロンコーティングを施し、引き出し式の洗浄カゴを内蔵していること。
		3. 粉碎機
		3-1. 粉碎方法は、スイングハンマー方式である事。
		3-2. 接液部材質は、アルミ又はステンレスである事。
		3-3. 駆動モータは、1.0kWで、外扇無し、全閉型、連続定格である事。
		4. 制御盤
		4-1. ステンレス製レインタイト構造であること。
		4-2. 操作スイッチは、パネル方式の防水で、DC24V仕様であること。
		4-3. 自動運転、手動運転、リセットが操作パネルで行えること。
		4-4. 手動の操作がシュート側で行えること。
		4-5. 脱水スクリュースの早期ロック防止回路を内蔵していること。
		4-6. サーマルリレーを内蔵していること。